

À VOUS DE PRÉSERVER

WINE-R WR2500

Unité de refroidissement à travers le mur pour cave à vin

APERÇU

Le **Wine-R WR2500** est une unité de refroidissement autonome conçue pour maintenir une **température stable** dans les caves à vin correctement construites.

Installée **à travers un mur intérieur**, l'unité refroidit la cave et rejette la chaleur dans une **pièce intérieure adjacente**.

Aucun conduit ni condenseur extérieur n'est requis : la solution idéale pour les caves à vin résidentielles où l'espace ou l'accès extérieur est limité.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

■ Intégration

Encastré dans le mur, souvent au-dessus de la porte de la cave, le WR2500 garde la pièce nette : **aucun conduit, aucun condenseur extérieur**, aucune manipulation de réfrigérant sur place. Une grille de finition habille la face visible.

■ Circuit R290 scellé

Le circuit de réfrigération est **scellé en usine** et chargé au R290. Aucune manipulation de réfrigérant à l'installation; le circuit est entretenu par des techniciens autorisés.

■ Précision

Le **contrôleur numérique mural** fourni maintient la consigne entre **10 et 25 °C** (50 à 77 °F), en mode automatique selon la température ambiante.



■ Garantie et Wine-R Care

Garantie limitée de 2 ans sur les pièces, prolongeable à quatre ans avec Wine-R Care. Soutien au Canada et aux É.-U.



CONTENU DE LA BOÎTE

- Unité de refroidissement WR2500
- Contrôleur mural et câble
- Cadre de montage et quincaillerie
- Grille de finition
- Coude de drain, tuyau et collier
- Documentation du produit



FONCTIONNEMENT DU WR2500

- L'air de la cave est aspiré dans l'unité, refroidi, puis renvoyé dans la cave.
- La chaleur retirée de la cave est évacuée du côté opposé de l'unité, dans une pièce intérieure adjacente.
- Le contrôleur mural maintient la consigne; un délai de démarrage protège le compresseur et le dégivrage automatique préserve la performance.
- Gardez les deux côtés de l'unité dégagés et ventilés pour une performance stable.



CONSTRUCTION DE PIÈCE RECOMMANDÉE

- Installation dans un mur intérieur.
- Isolation R-20 ou plus : murs, plafond et plancher.
- Pare-vapeur continu.
- Porte isolée et bien étanche.
- Verre double scellé, si le design comprend du verre.
- Pièce étanche à l'air.
- Circulation d'air libre du côté chaud de l'unité.
- Circuit dédié de 15 A, 120 V / 60 Hz.
- Drain par gravité avec pente descendante continue.
- Contrôle de l'humidité, si désiré, par un appareil distinct.

Construite ainsi, la pièce maintient sa consigne saison après saison. Confirmez le dimensionnement avec le calculateur BTU avant l'achat.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de refroidissement	2 337 BTU/h (0,685 kW)
Plage de température	10 à 25 °C (50 à 77 °F)
Réfrigérant	R290, circuit scellé en usine
Alimentation	120 V~ / 60 Hz, circuit dédié de 15 A
Courant nominal	2,3 A (FLA)
Débit d'air	Env. 125 pi³/min (CFM)
Dimensions (L × P × H)	15,35 × 16,22 × 8,78 po (390 × 412 × 223 mm)
Découpe murale (L × H)	15 5/8 × 9 1/4 po (397 × 235 mm)
Épaisseur du mur	5,5 à 14 po (140 à 355 mm)
Poids net	Env. 43 lb (19,5 kg)
Cordon d'alimentation	Env. 6 pi (1,83 m)
Raccord de drain	3/8 po DI, pente descendante continue
Contrôleur	Contrôleur numérique mural, câble de 5 pi
Garantie	Garantie limitée de 2 ans sur les pièces



GARANTIE ET WINE-R CARE

Chaque WR2500 est couvert par une **garantie limitée de 2 ans sur les pièces**, avec un soutien au Canada et aux États-Unis. Enregistrez votre unité sur wine-r.com/garantie dans les 30 jours suivant l'achat pour activer la couverture.

Wine-R Care : un programme unique qui prolonge la couverture à **quatre ans**, avec accès prioritaire à l'équipe technique et suivis proactifs au fil des saisons.

Soutien : support@wine-r.com, réponse en 24 heures.

Conditions complètes de garantie : wine-r.com/garantie.

DIMENSIONNEZ VOTRE CAVE



Scannez pour confirmer la bonne taille pour votre pièce avant d'acheter.

wine-r.com/btu-calculator